

Lityum Akü

SOL Serisi LFP Akü

12.8 V 100AH - 25.6 V 100AH LİTYUM AKÜ

ÖZELLİKLER

- 48V'a kadar seri bağlantı
- Güvenli ve emniyetli
- Hızlı bağlantı ve yalıtım koruması
- Darbe ve aşınmaya karşı dayanıklı
- Kapasite LED göstergeleri
- Aktif dengeleme





MODEL	SOL-1280	SOL-2560
Nominal Gerilim	12.8V	25.6V
Nominal Kapasite @1C	100Ah	
Şarj Gerilimi	14.8V	29.2V
Maksimum Sürekli Şarj Akımı	50A	
Maksimum Sürekli Deşarj Akımı	100A	
Minimum Deşarj Gerilimi	10.4V	20.8V
Darbe Akımı (5 Saniye)	125A	
Ağırlık	13.4kgs±0.5kgs	22.9kgs±0.5kgs
Boyutlar (UGY)	360*140*250 mm	360*260*250 mm
IP Koruma Sınıfı	IP65	
Takvim Ömrü ve Performans Garantisi	3500 çevrim veya 5 yıl, hangisi önce dolarsa	
Çalışma Sıcaklığı	Şarj: 0°C ila 45°C Deşarj: -10°C ila 55°C	
Depolama Sıcaklığı	-10°C ila 35°C	
Bağıl Nem (RH)	%0 - %95 (Yoğuşmasız)	
Güvenlik Sertifikası	CE (IEC 62040), MSDS	
Taşımacılık Sertifikası	UN3480	
Garanti	5 Yıl	